Technische Daten

Artikel Nr. 173H5912

vom 9. Februar 2012



Sachbearbeiter mr



Schnecken-Getriebemotor mit Einscheiben-Federdruckbremse

Typ : BS03-63U/D07LA4-S/E003B9

Motor-Leistung (kW)	: 0,37	Aufstellung	: H1
Drehzahl der AW (r/min)	: 35,0	Klemmenkasten-Lage	: II / A
Drehmoment (Nm)	: 64	Maßbild	: BS03
Betriebsfaktor fB	: 0,86	Katalog	: DG 07
Korrosionsschutz	: Standard	Nettogewicht p.St.	: ca. 11 kg
Lackierung	: RAL 7030		

Ausführung des Getriebes:

Typ : BS03 1 -stufiges Schnecken-Getriebe

Ausführung-Kennziffer 63U	: mit Fussgewinde auf Seite unten
	: Zapfenwelle beidseitig ((d x l): 20 mm x 40 mm)
Gesamt-Untersetzung i	: 39,00
Zusatz-/Sonderausführungen:	Schmierstoffsorte: PGLP 220

Ausführung des Motors:

Typ : Drehstrom-Käfigläufer-Motor D07LA4-S

Spannung (V)	: 380	Bemessungsdrehzahl (r/min)	: 1350
Ständerschaltung	: Y	IP-Schutzart n. EN 60529	: IP 65
Frequenz (Hz)	: 50	IC-Kühlart nach EN 60034-6	: IC 411
Bemessungsstrom (A)	: 1,42	Ausführung nach DIN VDE 0530-1/EN 60034-1	
Leistungsfaktor (cos phi)	: 0,66	Klemmenkasten-Größe	: KAG2
Wärmeklasse	: F		

Ausführung der Bremse: Bremse unter der Lüfterhaube

Typ : Einscheiben-Federdruckbremse E 003 B 9

Bremsmoment	: 3,00 Nm		
IP-Schutzart nach EN 60 529	: IP 65	Zusatz-Maßbild	: N-E003-E004
Spulenspannung	: 180 V	Spulenstrom	: 0.13 A

Kabelausführung, Anschlußenden der Magnetspule auf Gleichrichter im Motorklemmenkasten geführt.

Mit Standard-Gleichrichter eingebaut im Motorklemmenkasten

Typ	: SG 3.575 A		
Anschlußspannung AC 50/60 Hz	: 380..420 V	Ausgang DC	: 180 V
Anschlußstrom	: 0.09 A		

Bitte beachten:

Motor

Motoranschluss erfolgt über CAGE-CLAMP (Käfigzugfedertechnik)!
CAGE CLAMP ist ein Registered Trademark der Fa. WAGO

Steinlen Elektromaschinenbau GmbH • Postfach 12 25 • D-30928 Burgwedel / Ehlbeek 21 • D-30938 Burgwedel • Telefon (+49) 51 39 / 80 70 0
Fax (+49) 51 39 / 80 70 60 • Handelsregister Hannover HRB 120591 • Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Axel Brinkmann